



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES MEMPHIS WOOD FIRE GRILLS.

Mit der richtigen Pflege und Wartung wird Ihnen dieser Grill viele Jahre Freude machen. Damit Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und umfangreichen Funktionen Ihres Grills in Erfahrung bringen können, laden Sie bitte die aktuelle Bedienungsanleitung Ihres Grillmodells von unserer Serviceseite aus dem Internet.

Zum Download der Bedienungsanleitung und für benötigten Service scannen Sie folgenden QR-Code oder besuchen Sie uns im Internet auf www.pelletgrill.de/service



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die wichtigen Anweisungen vor der ersten Inbetriebnahme!

HINWEISE:

1. Nach dem Durchlesen der Bedienungsanleitung entfernen Sie bitte als erstes vollständig die Plastikschutzfolie (keine scharfen Hilfsmittel verwenden!), mit der die Edelstahlflächen versiegelt sind. Wenn Sie dies nicht tun, wird die Folie beim Erhitzen schmelzen und ist nur noch sehr schwer wieder vom Metall zu entfernen. Es empfiehlt sich beim Entfernen der Folie den Grill nach Möglichkeit in die Sonne zu stellen, da sich die Folie dann durch die Wärme leichter entfernen lässt. Unter Umständen hilft auch der sachgemäße Einsatz eines Föhns, um die Folie leicht zu erwärmen.
2. Verwenden Sie bitte bei der Montage der Schrauben AUSSCHLIESSLICH einen Handschraubenzieher (bitte keinen Akkuschauber verwenden) und ziehen die Schrauben jeweils nur handfest an.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und registrieren Ihren Grill kostenlos und profitieren von unserem Service (keine Werbung) bei jeglicher Art von Fragen. Bitte füllen Sie dazu das nachfolgende Formular aus und senden dieses **zusammen mit Ihrem Kaufbeleg** per Email, Fax oder Post an unsere Adresse zu. Den Namen Ihres Grillmodells und die Seriennummer finden Sie auf dem Aufkleber unter dem Deckel des Pellet-Vorratsbehälters.

Modell und Seriennummer

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail oder Rufnummer



Memphis Grills | c/o Louis Hagel GmbH & Co. KG | Eversween 19 | D-21107 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 / 75 16 52 | Fax: +49 (0)40 / 7 53 34 40 | E-Mail: info@memphisgrills.de



www.memphisgrills.de



Erste Schritte

Wichtige Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie den Grill das erste Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen den Grill einmal „freizubrennen“, um eventuelle Rückstände aus dem Produktionsprozess zu entfernen.

1. Entnehmen Sie die Grillroste aus Edelstahl und waschen Sie diese mit einem milden Reinigungsmittel ab. Legen Sie die Grillroste wieder in den Grill ein.
2. Um den Grill das erste Mal nach erfolgter Montage zu starten, drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste.
3. Da die Förderschnecke noch leer ist, halten Sie die Taste „Pellet Prime“ gedrückt, bis Sie hören, dass Pellets in die Verbrennungswanne fallen. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie Pellets fallen hören, und schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die „Ein/Aus“-Taste drücken.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein, indem Sie die „Ein/Aus“-Taste drücken. (Damit wird der zeitabhängige Startzyklus erneut gestartet.)
5. Drücken Sie die Probe-Display-Taste, bis der „Grill“-Modus ausgewählt ist (das Lämpchen „Grill“ leuchtet).
6. Drücken Sie den Pfeil nach oben, bis die digitale Anzeige 230 °C anzeigt.
7. Halten Sie den Deckel geschlossen. Nachdem der Grill entzündet und die Temperatur auf 230 °C gestiegen ist, lassen Sie ihn 20 Minuten laufen. Während die Temperatur ansteigt, können Sie auf „Temp Display“ drücken, um zwischen der eingestellten Temperatur und der tatsächlichen Temperatur umzuschalten.
8. Schalten Sie den Grill nach 20 Minuten aus, indem Sie die „Ein/Aus“-Taste drücken. Wenn Sie den Grill das nächste Mal benutzen, brauchen Sie ihn nicht erst wieder erneut vorlaufen zu lassen, es sei denn, der Pelletbehälter ist vollständig leer geworden. Der Grill ist so programmiert, dass er das Gerät bei jedem Start automatisch eine bestimmte Zeit vorlaufen lässt.
9. Halten Sie zum Anzeigenwechsel der ITC von Fahrenheit in Celsius die beiden Pfeiltasten des „Temp Display“ gleichzeitig gedrückt, während der Grill eingeschaltet ist.

